



Общество с ограниченной ответственностью "АРМАПРИВОД"











Тел.: (495) 142-38-70, (800) 707-05-86
zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

Пневмоприводы АТ двойного действия серии АТD

Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 бар	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Реечные и шестеренчатые пневматические приводы двойного действия серии АТD вырабатывают линейный выходной момент в компактной конструкции.</p> <p>Присоединение к арматуре: согласно ISO 5211:2001 – под все типоразмеры.</p> <p>Угол поворота вала: Для АТD - 90°, 120°, 135°, 180°</p> <p>Стандартный температурный режим: - 20°С...+80°С</p> <p>Низкотемпературное исполнение: - 40°С...+80°С;</p> <p>Высокотемпературное исполнение: - 10°С...+150°С</p>	АРАТ050D	18,4 Н.м.	F03/F05	11 мм	1,1	2 295,00 Р
		АРАТ063D	32,3 Н.м.	F03/F05	14 мм	1,7	3 277,60 Р
		АРАТ075D	64,1 Н.м.	F05/F07	17 мм	2,9	4 456,89 Р
		АРАТ088D	101,1 Н.м.	F05/F07	17 мм	3,85	7 463,00 Р
		АРАТ100D	146,3 Н.м.	F07/F10	22 мм	5,6	9 607,55 Р
		АРАТ115D	236 Н.м.	F07/F10	22 мм	8,5	11 182,77 Р
		АРАТ125D	303 Н.м.	F07/F10	27 мм	10,5	12 844,52 Р
		АРАТ145D	478 Н.м.	F10/F12	27 мм	15,4	19 714,90 Р
		АРАТ160D	625 Н.м.	F10/F12	27 мм	21,1	24 561,94 Р
		АРАТ190D	1171 Н.м.	F10/F14	36 мм	30,65	37 464,26 Р
		АРАТ210D	1612 Н.м.	F12/F16	36 мм	45,2	55 916,23 Р
		АРАТ240D	1965 Н.м.	F16	36 мм	65	78 113,81 Р
		АРАТ270D	2862 Н.м.	F16	46 мм	75	102 664,70 Р
АРАТ300D	4104 Н.м.	F16	46 мм	124,3	161 927,72 Р		


Пневмоприводы АТ с пружинным возвратом серии АТS (цвет корпуса по желанию)

Пневмоприводы АТ с пружинным возвратом серии АТS (цвет корпуса по желанию)

Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 бар	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Реечные и шестеренчатые пневматические приводы с пружинным возвратом серии АТS компании КSТ вырабатывают линейный выходной момент в компактной конструкции. Присоединение к арматуре: согласно ISO 5211:2001 – под все типоразмеры. Для АТS - 90°, 120°, 135°, 180° Стандартный температурный режим: - 20°С...+80°С Низкотемпературное исполнение: - 40°С...+80°С; Высокотемпературное исполнение: - 10°С...+150°С</p> 	АРАТ050S	запрос или см. на сайте	F03/F05	11 мм	1,3	3 038,75 Р
		АРАТ063S	запрос или см. на сайте	F03/F05	14 мм	1,9	3 978,00 Р
		АРАТ075S	запрос или см. на сайте	F05/F07	17 мм	3,5	5 215,60 Р
		АРАТ088S	запрос или см. на сайте	F05/F07	17 мм	4,7	7 502,95 Р
		АРАТ100S	запрос или см. на сайте	F07/F10	22 мм	6,5	10 154,95 Р
		АРАТ115S	запрос или см. на сайте	F07/F10	22 мм	9,8	12 917,45 Р
		АРАТ125S	запрос или см. на сайте	F07/F10	27 мм	13,1	15 867,80 Р
		АРАТ145S	запрос или см. на сайте	F10/F12	27 мм	18,5	23 238,15 Р
		АРАТ160S	запрос или см. на сайте	F10/F12	27 мм	24,85	34 271,58 Р
		АРАТ190S	запрос или см. на сайте	F10/F14	36 мм	41	47 990,15 Р
		АРАТ210S	запрос или см. на сайте	F12/F16	36 мм	64,8	70 753,15 Р
		АРАТ240S	запрос или см. на сайте	F16	36 мм	75	91 792,35 Р
	АРАТ270S	запрос или см. на сайте	F16	46 мм	90	120 931,20 Р	
	АРАТ300S	запрос или см. на сайте	F16	46 мм	152,5	189 993,70 Р	

Пневмоприводы из нержавеющей стали АISI 304 двойного действия серии RT

Пневмоприводы из нержавеющей стали AISI 304 двойного действия серии RT


Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 бар	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Серия RT из нержавеющей стали Исполняется из нержавеющей стали марок: 316L, 316, 304. Головки пневмопривода проходят электрохимическую полировку на поверхности и большую противокоррозионную обработку. Пневматический привод из нержавеющей стали не даром называют «вечным двигателем», он имеет множество преимуществ.</p>	APKT304-RT045D	18,4 Н.м.	F05	11 мм	2,7	9 472,98 Р
		APKT304-RT060D	32,3 Н.м.	F05	14 мм	4,1	12 448,34 Р
		APKT304-RT085D	95,3 Н.м.	F07	17 мм	9,8	22 961,72 Р
		APKT304-RT105D	179 Н.м.	F10	22 мм	13,8	33 241,22 Р
		APKT304-RT125D	304 Н.м.	F10	22 мм	23,4	65 025,89 Р
		APKT304-RT145D	478 Н.м.	F12	27 мм	33,7	96 164,08 Р
		APKT304-RT160D	693 Н.м.	F12	27 мм	42,8	107 323,04 Р
		APKT304-RT210D	1503 Н.м.	F14	36 мм	83	251 092,09 Р

Пневмоприводы из нержавеющей стали AISI 316 двойного действия серии RT





Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 бар	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
		APKT316-RT045D	18,4 Н.м.	F05	11 мм	2,7	11 251,44 Р
		APKT316-RT060D	32,3 Н.м.	F05	14 мм	4,1	14 582,50 Р
		APKT316-RT085D	95,3 Н.м.	F07	17 мм	9,8	26 518,64 Р
		APKT316-RT105D	179 Н.м.	F10	22 мм	13,8	38 576,61 Р
		APKT316-RT125D	304 Н.м.	F10	22 мм	23,4	76 408,04 Р
		APKT316-RT145D	478 Н.м.	F12	27 мм	33,7	113 059,47 Р
		APKT316-RT160D	693 Н.м.	F12	27 мм	42,8	125 819,04 Р
		APKT316-RT210D	1503 Н.м.	F14	36 мм	83	295 553,63 Р

Пневмоприводы из нержавеющей стали AISI 304 с пружинным возвратом серии RT

Пневмоприводы из нержавеющей стали AISI 304 с пружинным возвратом серии RT

Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 бар	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Серия RT из нержавеющей стали. Исполняется из нержавеющей сталей марок: 316L, 316, 304. Головоки пневмопривода проходят электрохимическую полировку на поверхности и большую противокоррозионную обработку. Пневматический привод из нержавеющей стали не даром называют «вечным двигателем», он имеет множество преимуществ.</p>	APKT304-RT045S		F05	11 мм	2,9	10 253,72 Р
		APKT304-RT060S		F05	14 мм	4,3	13 940,47 Р
		APKT304-RT085S		F07	17 мм	10,6	25 906,85 Р
		APKT304-RT105S		F10	22 мм	14,7	37 999,50 Р
		APKT304-RT125S		F10	22 мм	26	71 262,95 Р
		APKT304-RT145S		F12	27 мм	36,8	104 353,01 Р
		APKT304-RT160S		F12	27 мм	46,5	119 276,97 Р
		APKT304-RT210S		F14	36 мм	93	272 344,71 Р

Пневмоприводы из нержавеющей стали AISI 316 с пружинным возвратом серии RT

Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 бар	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	  	APKT316-RT045S		F05	11 мм	2,9	12 032,18 Р
		APKT316-RT060S		F05	14 мм	4,3	15 718,93 Р
		APKT316-RT085S		F07	17 мм	10,6	29 463,77 Р
		APKT316-RT105S		F10	22 мм	14,7	42 445,65 Р
		APKT316-RT125S		F10	22 мм	26	81 933,72 Р
		APKT316-RT145S		F12	27 мм	36,8	121 248,39 Р
		APKT316-RT160S		F12	27 мм	46,5	138 840,05 Р
		APKT316-RT210S		F14	36 мм	93	322 141,63 Р

Тел.: (495) 142-38-70, (800) 707-05-86, zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

